

## FASTRON GOLD SAE 0W-20

FASTRON GOLD SAE 0W-20は合成プレミアムエンジンオイルです。燃費の向上を必要とする厳格な日本のOEM規格と適合し、ハイブリッド省燃費車との相性は抜群。

### TYPICAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Test Method	FASTRON GOLD
粘度グレード	-	0W-20
外観	-	Clear
密度 15 °C, Kg/L	ASTM D-4052	0.8444
動粘度 at 40 °C, cSt	ASTM D-7279	31.65
動粘度 at 100 °C, cSt	ASTM D-7279	8.113
粘度指数	ASTM D-2270	247
ASTM カラー	ASTM D-1500	L 3.5
引火点 °C	ASTM D-92	229
流動点 °C	ASTM D-97	-39
硫酸灰分 mg KOH/g	ASTM D-2896	8

### パフォーマンスレベル

FASTRON GOLD SAE 0W-20は以下の規格を満たしています。  
API SN, ILSAC GF-5 (approved)

### 製品の長所

- ・ 始動時および高温での運転中にエンジンを最適なレベルで作動させる安定したマルチグレード粘度
- ・ オイルドレン間隔を延長させる優れた酸化耐性と熱安定性
- ・ エンジンの信頼性を損うピストンリング・デポジットの形成を防ぐ
- ・ オイルの消費量が少なく、最適な潤滑が得られる低蒸発性
- ・ エンジンを清浄に保ち、エンジンを最適なレベルで作動
- ・ 摩耗やその他の汚染物質から最大限の保護を提供
- ・ 最新の排気ガスシステム技術と互換性があり、燃費向上をサポート

### 用途

FASTRON GOLD SAE 0W-20は、主に過酷な状況下で動作するガソリンエンジンと排気装置を搭載した大手自動車メーカー最新車両に推奨されます。

### 健康と安全

本製品を本来の用途以外に使用しないでください。  
使用油を廃棄する場合は、法令を遵守し、環境安全性を配慮して処理して下さい。

Pertaminaは下記の輸入・販売代理店を通じて日本国内における潤滑油製品の販売を行っています  
 輸入元: ファーイー・スト興産株式会社 (東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー16階)  
 販売元: 株式会社グローベック (東京都中央区入船3-9-4 松本ビル5F)  
 問い合わせ先: info@globec.co.jp