

FASTRON PLATINUM 0W-40

FASTRON PLATINUM 0W-40は、せん断安定性に優れたポリアルファオレフィン (PAO) 等の選り抜かれた添加剤を配合した全合成プラチナムエンジンオイルです。

TYPICAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Test Method	FASTRON PLATINUM
粘度グレード	-	0W-40
外観	-	Clear
密度 15 °C, Kg/L	ASTM D-4052	0.8425
動粘度 at 40 °C, cSt	ASTM D-7279	83.08
動粘度 at 100 °C, cSt	ASTM D-7279	14.48
粘度指数	ASTM D-2270	182
ASTM カラー	ASTM D-1500	L 3.0
引火点 °C	ASTM D-92	226
流動点 °C	ASTM D-5950	-36
硫酸灰分 mg KOH/g	ASTM D-2896	10

パフォーマンスレベル

FASTRON PLATINUM 0W-40は以下の規格を満たしています。
API SN/CF, ACEA A3/B4 & A3/B3, VW 502 00/505 00

製品の長所

- ・ 加速と優れた酸化安定性を実現し、高速走行、ストップアンドゴーや渋滞時などの条件下に置いても耐久性能を発揮
- ・ 高性能添加剤によりせん断安定性に優れ、摩耗やその他の汚染物質から最大限の保護を提供
- ・ オイルの消費量が少なく、最適な潤滑が得られる低蒸発性
- ・ エンジンを清浄に保ち、エンジンを最適なレベルで作動

用途

FASTRON PLATINUM 0W-40は、主に過酷な状況下で動作するガソリンエンジンと排気装置を搭載した大手自動車メーカー最新車両に推奨されます。

健康と安全

本製品を本来の用途以外に使用しないでください。
使用油を廃棄する場合は、法令を遵守し、環境安全性を配慮して処理して下さい。

プルタミナは下記の輸入・販売代理店を通じて日本国内における潤滑油製品の販売を行っています
輸入元: ファーイースト興産株式会社 (東京都港区虎ノ門4-3-1 城山トラストタワー16階)
販売元: 株式会社グローベック (東京都中央区入船3-9-4 松本ビル5F)
問い合わせ先: info@globec.co.jp